



Brazo De Corte Con Discos Ø 550 / Ø 600 Serie BCD



- Apto para:
 - o Cortar setos
 - o Mantenimiento de jardines
 - o Mantenimiento de medianas en carreteras
 - o Todo tipo de cortes y posiciones
- Movimientos controlados hidráulicamente.
- Mástil reforzado de gran robustez.
- Adaptable al frente del tractor.
- Nuevo corte con sistema de tensado compensado, optimizado y de fácil montaje

Características requeridas para su acoplamiento al tractor sin central:

- Caudal hidráulico mínimo de 40~60 l/min. (En función de modelos)
- Presión de servicio 150 bar
- Distribuidor con bloqueo por palanca (**Obligatorio** un retorno libre a tanque)

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS DE SERIE

MODELO	Carro de descanso	Nº Discos	Ø Discos (mm)	Ø Corte máx. (mm)	Longitud corte (m)	Caudal mínimo necesario (L/min)	Distribuidor electro-hidráulico	Altura corte horizontal (m) Mín / Máx	Altura corte vertical (m) Mín / Máx
BCD-6553	✓	3	550	155	1,5	40	✓	-1/ 4,1	-2,3/ 5,6
BCD-6603			600	180		60			
BCD-6554		4	550	155	2	40			-2,8 / 6,1
BCD-6604			600	180		60			
BCD-6555		5	550	155	2,5	40			-3,3 / 6,6
BCD-6605			600	180		60			

OPCIONES

Central hidráulica modelo **CH-120** con bomba de 72 L/min. e intercambiador, fijada al 3^{er} punto con depósito de 120 L.

Cuchillas rotativas poda verde (Ø 550 ; Ø 600)

Discos de widia Ø 550 (Z40;Z60) y Ø 600 (Z40;Z60)

Discos triscados Ø 550 (Z80) y Ø 600 (Z80)

Cabezal desbrozadora acoplable



Cuchillas poda verde
(Ø 550 / Ø 600)